

	FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FDV- Dokumentasjon SMART-VINDUER		Rev. nr: 1
			Rev.dato: 2016-11-25
			Godkjent av: vø
			Dokumentnr.: O-036

Produsent/Leverandør

Uldal AS , Avd. Birkeland		Boks 98, 4795 Birkeland	Birkeland Nord, 4760 Birkeland
Tlf.: 38 01 71 00	Faks: 38 13 79 01	E-mail: uldal.birkeland@byggmal.no	Internett www.uldal.no
Uldal AS , Avd. Varhaug		4360 Varhaug	
Tlf.: 38 01 71 00	Faks: 38 13 79 01	E-mail: uldal.varhaug@byggmal.no	Internett www.uldal.no

Materialspesifikasjon

Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel

Karm- og vindusramme	Primo plast
Tetteliste	Primo Silikonlist
Glass	2 lags glass eller 3 lags glass For produktspesifikasjon: Se tekst i spacer mellom glassene
Beslag	Mila Beslag type: Aubi/Segenia.
Når ventil	Normax. Ventiler monteres i overkarm.
Overflatebehandling:	Standard hvit eller aluminiumsbelagt utside med valgfri RAL farge.

Underleverandørliste

Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel

Glass	Navn: Semco		Adresse:	
	Tlf.:	Faks:	E-mail:	
Profiler/Tetteliste	Navn: Primo Danmark AS		Adresse: Jernbaneg. 11 6862 Tistrup	
	Tlf: +45 76 98 33 55	Fax: +45 76 98 33 56	E-mail: ps@primo.dk	
Beslag	Navn: Mila Beslag AS		Adresse: Bøgeskov. 6 3490 Kvistgård	
	Tlf.: +45 49 13 99 00	Faks: +45 49 13 98 93	E-mail: info@mila.dk	

Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner

Renhold:	Glideskinner holdes rene. Glassene må ikke rengjøres med eller bli utsatt for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset. Profiler karm/ramme rengjøres med vanlig såpevann.
Løpende vedlikehold:	Glideskinner og bevegelige deler smøres og rengjøres minst 2 ganger pr år.
Foringer i høykvalitet plast	Normal rengjøring med såpevann.
Foringer i tre	Alle foringer skal overflatebehandles. Ikke søl med vann eller la vann bli liggende på foringene.
Skader:	Utbedres omgående, eventuelt utskifting av deler.

Annet

Reklamasjoner:	Kontakt Uldal AS v/serviceansvarlig (senest 3 dager etter mottatt vare)
Garantier / Ansvar:	5 år på produkt, beslag, funksjon og glass. Levert etter 01.01.05.
Sikkerhet:	For å sikre vindu mot innbrudd er alle glasslister montert fra innside.
Sertifisering / Godkjenninger:	Uldal AS er sertifisert av Norsk Dør- og Vinduskontroll(NDVK)